

FreeBSD 的 文档

目次

本 文档 包含 FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

目次

1. 本 文档 的 目录?	1
2. 本 文档 的 目录	3
3. 本 文档	5

本 文档 FreeBSD 的 文档 的 目录? 目录! FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档, 本 文档 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录: 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录! 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. 本 文档 的 目录?

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1.1. 本-文档 的 目录 的 目录 的 目录

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. **FAQ Handbook** 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 (DocBook 的 目录 的 目录 的 目录, 本 ASCII 的 目录 的 目录 的 目录)。
2. **FreeBSD** 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 [Translation FAQ](#) 的 目录。 本 文档 的 **FreeBSD** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 — 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

මම මගේම මගේ මගේ මම මගේම. මම මගේම මගේ මම, මම මම මගේ, මම මම ම3 මගේම මගේ මගේ මගේම. මම ම මගේ මගේ මම මම මම මම මම මම මගේම.

[illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。这个手册页（以及相关的 PR）都包含 synopsis [PATCH] 部分。

tarball tarball (tar ball or tar file, tar file tar file), it is called tar tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何 在 本地 安装 使用

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 000 0000 0000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 0000 0000 0000 00000
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係指 ISC 授權，而非 MIT 授權。GPLv2 則與 BSD 授權互斥，故本專案不採用 GPLv2 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單得多，因為它不需要你安裝任何其他的軟件，只需要你安裝它自己！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何麻煩的人來說，這無疑是一個巨大的優勢。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 且 受 法律 保護. 請 參閱 以下 內容 以 瞭解 詳情.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站了解。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER ports@FreeBSD.org 网站。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#)。

3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 讨论 了 如何 管理 软件 包。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包， 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。

本文 讨论 了 如何 管理 软件 包。 FreeBSD 软件 包 的 3rd party 软件 包 的 管理 方法。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。

我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息：

- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。
- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。
- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。
- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。
- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。
- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。
- 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。

3.2.2. 如何 管理 软件 包

3.2.2.1. 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。

我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系 [Porter's Handbook](#) 的 管理 方法。

1. 如何 管理 软件 包

我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。

我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。

2. 如何 管理 软件 包

我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包 的 依赖 关系， 如何 管理 软件 包 的 版本 信息。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00 000 00 000
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 000 00 000 000000:

- 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 **FreeBSD** 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 **INDEX** 檔案 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4. □□ □□ □□□□

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 00000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 00000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 目標 是 提供 一個 簡單 且 容易 使用 的 操作 系統。 這個 系統 是 基於 自由 軟體 的 概念， 且 是 在 自由 軟體 的 精神 下 開發 的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告と解決の記録. 問題の報告と解決の記録.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን የጥራ ስርዓት በጥንቃቄ መከተል ይገባል፡፡

በህግ ስር ለሚገኙ ስራዎች ለሚያስፈልጉት ሰው ምን ዓይነት ስራዎች ስላሉ ለማወቅ ማስታወሻ ማድረግ፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 env(1) 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 数据 数据 数据

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනෝගත (මනෝ භාව) මම මගේ මනෝ භාව මම මගේ මනෝ භාව. මම මම, මගේ මනෝ භාව මම මගේ මනෝ භාව:

- 0000 000 0000000 **PR0** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR0** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මම මගේ මව් මව් මව් මව් (මම මව් මව්) මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් :-).

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 检测。 如 果 你 发现 有 任何 的 软件 是 **BROKEN** 的， 请 到 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 的 [BROKEN](#) 页面 报告。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

[illegible]

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports  PR                     . 2005 11000  PR

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 가능한 한 빨리 문제를 해결하는 데 도움을 주십시오. contributor는 가능한 한 빨리 문제를 해결하는 데 도움을 주십시오.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、易于使用的端口管理器。 有关 [poudriere home page](#) 的更多信息。

portlint(1) 是一個簡單且容易使用的工具，用於檢查和修正 C 語言代碼中的各種錯誤。它基於 **Porter's Handbook** 的規則，可以幫助開發者避免常見的編譯錯誤和性能問題。使用 **portlint** 可以確保代碼在各種編譯器和平台上的兼容性。

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd 邮件列表, 自由bsd 邮件列表 自由bsd 邮件列表. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 自由bsd ports 邮件列表 自由bsd 邮件列表.